

Технический паспорт  
 Конвейерная лента Don

### Структура

Общая толщина	1,4 +/- 0,1мм	Рабочая температура	-20...+90 °С
Количество слоев	2	Вес	1,6 +/- 10% кг/м2
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая

### Конструкция

### Диаметры валов

<b>Верхнее покрытие</b>		Прямое огибание	>15 мм
Толщина	0,4 +/- 0,1мм	Обратный вал	>30 мм
Материал	полиуретан	<b>Нагрузки</b>	
Цвет	Белый		
Поверхность	Гладкая глянцевая	Нагрузка при 1% растяжении	12 Н/мм
Твердость	86 +/- 3 ShA	Нагрузка на разрыв	150 Н/мм
<b>Внутренний материал</b>	полиуретан	<b>Варианты поддержки</b>	<b>Метод стыковки</b>
		- стол	- соединение Z-зубьями
		- ролики	- соединение замками
<b>Нижнее покрытие</b>		<b>Дополнительные характеристики</b>	
Толщина	-	Пищевой сертификат	
Материал	Полиэстер	Масложиростойкость	
Цвет	Натуральный	Антистатичность	
Поверхность	Пропитка ПУ	Устойчивость к расслоению	
Твердость	-		

