

Технический паспорт
 Конвейерная лента Kamchatka matt

Структура

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Общая толщина | 2,4 +/- 0,1мм | Рабочая температура | -20...+90 °С |
| Количество слоев | 2 | Вес | 2,5 +/- 10% кг/м2 |
| Корд | полиэстер | Нить утка | жесткая |

Конструкция

Диаметры валов

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Верхнее покрытие | | Прямое огибание | >60 мм |
| Толщина | 1,0 +/- 0,1мм | Обратный вал | >100 мм |
| Материал | полиуретан | Нагрузки | |
| Цвет | Белый | | |
| Поверхность | Гладкая глянцевая | Нагрузка при 1% растяжении | 12 Н/мм |
| Твердость | 86 +/- 3 ShA | Нагрузка на разрыв | 200 Н/мм |
| Внутренний материал | полиуретан | Варианты поддержки | Метод стыковки |
| | | - стол | - соединение Z-зубьями |
| | | - ролики | - соединение замками |
| Нижнее покрытие | | Дополнительные характеристики | |
| Толщина | - | Пищевой сертификат | |
| Материал | Полиэстер | Масложиростойкость | |
| Цвет | Натуральный | Антистатичность | |
| Поверхность | Пропитка ПУ | Устойчивость к расслоению | |
| Твердость | - | | |

